## 図面集のご利用にあたって

## 当図面集をご使用になる前に

1.当図面集のねじ表示はJIS B0202、0203に基づく新ねじ表記をしています。新旧ねじはいずれも互換性があります。

旧表示		現行表示			
PF	おねじ	G	おねじ	   管用平行ねじ	
PF	めねじ	G	めねじ	官用士1]なし	
PT	おねじ	R	おねじ		
PT	めねじ	Rc	めねじ	官用ナーハーなし	
PS	めねじ	Rp	めねじ	管用平行ねじ (めねじ)	
PJ	おねじ			管用平行ねじ(JIS B2061おねじ)	

当図面集では、次の略記号を使用しています。

 L.P…Lead Pipe
 鉛管

 CuT…Copper Tube
 銅管

 F.L…Floor Line
 床面

 W.L…Wall Line
 壁面

 BL
 優良住宅部品

2.当図面集では、国際単位系(SI)に基づき表記を変更しております。

## 主な圧力の換算表

0.05MPa	0.5kgf/cm <sup>2</sup>
0.1MPa	1kgf/cm <sup>2</sup>
0.5MPa	5kgf/cm <sup>2</sup>
0.75MPa	7.6kgf/cm <sup>2</sup>

 $%1 \text{kgf/cm}^2 = 9.80665 \times 10^{-2} \text{MPa}$ 

3.衛生設備器具の施工方法・取扱いの注意

当図面集の衛生設備器具施工方法・取扱い方法の詳細については、商品梱包内の「施工説明書」および「取扱説明書」で ご確認ください。

4.衛生陶器の寸法許容差について

衛生陶器はその性質上、図面寸法通り製作する事はなかなか困難です。日本工業規格(JIS)では寸法許容差を次の通り 規定しておりますので、取付に当っては十分ご注意ください。

寸 法	許容差
40mm以下	±2mm
41mm以上	±5%

41mm以上の場合:ただし1mm未満の端数は切り上げる

ものとし、最大±25mmする。

5.2007年4月に発行いたしました'07-'08住宅設備機器総合カタログに掲載した以降の新商品については<mark>新</mark>で表示しています。

近日発売の商品については、新5 新6のように発売開始予定月を記載しております。

なお、商品は発売までに仕様変更などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

6.CAD部品データを用意している商品については図面の欄外に次の記号で示してあります。 (畑) (ただし、主たる商品のみ) 7.表示価格は商品のみのメーカー希望小売価格で、工事費は別途となります。表示価格には消費税は含まれておりません。 別途消費税相当額のご負担をお願いします。